

DOTLUX Luminaire LED en saillie GRIDLong 1500x295mm POWERselect 4000K UGR<16

Numero d'ordre: 3394-040090

- Modules LED interchangeables avec fixation rapide sans vis
- Boîtier métallique massif à revêtement par poudre
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Le boîtier plus grand recouvre les luminaires remplacés et évite, le cas échéant, des travaux de peinture
- Raccordement par borne de luminaire
- Équipé de LED SAMSUNG® innovantes
- Ballast de marque OSRAM

Consommation en watts: 38/43/46/50; Flux lumineux net en lumen: max. 5750; Lumen par watt: 115; Angle de rayonnement: 90; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,98; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK05; Lumen par watt: 115; Classe de protection: I; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Sans éblouissement: Valeur UGR < 16; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; Garantie en années: 7; Courant nominal: 1,05; Convient pour un montage en surface: Oui; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 V AC; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Avec ampoule: Oui; montage mural: Non; Adapté à une suspension: Oui; Adapté à un montage au plafond: Non; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Oui; Douille: -; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Appareillage fourni: Non; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Oui; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Oui; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Non; Élément de distribution de lumière: Diffuseur; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK05; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec grilles d'aération: Non; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: RG0; Température de couleur réglable: Niveaux; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Non; Puissance de lampe acceptée en w: 37; Source lumineuse: LED non interchangeable; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: D; Finition du paralume: Ultra brillant; Émission de lumière: Direct; Réglage des lumens: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Répartition lumineuse: Symétrique; Protection de la surface du boîtier: Revêtu par poudre; Angle de faisceau: Faisceau très extensif >80°; Appareillage: Non requis

Largeur: 295mm