

DOTLUX Luminaire LED pour bureau OFFICE 1200x300mm 54W COLORselect dimmable 1-10V UGR<19 (suspension include)

Numero d'ordre: 3304-OFW120

- SEAMLESS CONNECT permet une installation simple et rapide de plusieurs luminaires.
- Fonction de gradation intégrée à 3 niveaux via l'interrupteur d'éclairage sans variateur séparé !
 - 100% - allumage de la lumière
 - 50% - lumière éteinte/allumée
 - 10% - lumière éteinte/allumée/éteinte/allumée
- Le pilote intégré évite le montage d'un boîtier de raccordement électrique (baldaquin inclus)
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres grâce au diffuseur en verre à 3 couches
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
- LED SAMSUNG® de haute qualité
- Le rendu lumineux sans scintillement assure une vision optimale, ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels.

Consommation en watts: 54; Flux lumineux net en lumen: 5670; Lumen par watt: 105; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): IP40; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5500; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,97; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK03; Lumen par watt: 105; Classe de protection: II; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Protection contre la surtension: à 4000 V; Garantie en années: 5; Longueur de la corde: 1500; Gradation sans gradateur: Oui; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Numéro d'identification du groupe ETIM: E0001743; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Oui; Variation LineSwitch: Oui; Pas de variation: Non; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK03; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; Température de couleur réglable: Niveaux; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse d'un luminaire: E
Largeur: 300mm