

DOTLUX Luminaire LED pour locaux humides MISTRAL IP66 1540mm max.39W 4000K givré Power Select

Numero d'ordre: 2356-640120

- Montage plus rapide grâce à la nouvelle construction du luminaire. Combinaison du support d'appareils LED et du couvercle.
 - Composants de marque remplaçables individuellement pour des coûts de maintenance réduits.
 - Boîtier en polycarbonate IK08/IP66 résistant aux UV et incassable avec un cache givré assure une répartition de la lumière sans ombres.
 - 5 pôles câblés en continu avec deux bornes de raccordement internes pour luminaires
 - 2 presse-étoupes à part entière & bouchons aveugles
 - Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
 - Accessoires de montage fournis (montage en chaîne/au plafond/au mur), y compris les découpes du panneau arrière
-
- Le marquage D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux à risque d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24) Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments.
 - Il peut donc également être utilisé dans les zones certifiées selon l'International Featured Standard (IFS) ou le British Retail Consortium (BRC).
 - Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
 - sans scintillement
 - puissance réglable grâce à la fonction Power Select : 22W, 27W, 33W, 39W

Lumen par watt: 144/144/140/136; Consommation en watts: 22/27/33/39; Flux lumineux net en lumen: 3150/3890/4630/5320; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): IP66; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK08; Lumen par watt: 144/144/140/136; Classe de protection: I; Type de tension: AC/DC; Couleur du boîtier: gris; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Food-Ready: Oui; Ouverture de montage largeur en mm: 0; Ouverture de montage diamètre en mm: 0; Ouverture de montage longueur en mm: 0; Garantie en années: 5; L80/B10: 50000; Courant nominal: 0,12; Convient pour un montage en surface: Oui; Convient pour montage encastré: Non; ENABLED produit sous licence: Oui; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 50000; Numéro d'identification du groupe ETIM: ECO02892; Avec ampoule: Oui; montage mural: Oui; Adapté à une suspension: Oui; Adapté à un montage au plafond: Oui; Montage en ligne continue possible: Non; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Non; Douille: autre Sans; Matériau de la verrine: Plastique opalin; Appareillage: Driver LED courant constant; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Élément de distribution de lumière: Réflecteur; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM5; Degré de protection (NEMA): 4; Indice de protection contre les chocs (IK): IK08; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Avec grilles d'aération: Non; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: sans; Régulation constante du flux lumineux: Non; Type de câblage: Câblage traversant inclus; Type de connexion: Borne automatique; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: RG1; Réglage des lumens: Niveaux; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Non; Puissance de lampe acceptée en w: 39; Source lumineuse: LED; Alimentation de secours intégrée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse d'un luminaire: D; Émission de lumière: Direct; Température de couleur réglable: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Répartition lumineuse: Doublement asymétrique; Finition du paralume: Sans; Protection de la surface du boîtier: Autre; Angle de faisceau: Faisceau très extensif >80°
Largeur: 100mm