

DOTLUX Luminaire à LEDs résistant à l'humidité HIGHFORCEabs IP66/IP69 1455mm 27W 4000K IK06 2x5 pôles câblés traversants DALI y compris le capuchon d'extrémité

Numero d'ordre: 4783-040120-B-Ware

- Diffuseur et boîtier stables aux UV
- Diffuseur spécial résistant aux produits chimiques, fabriqué en matériau ChemRST.
- Convient à un usage agricole
- Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs.
- IK06 résistance à l'impact
- Convient à la batterie centrale
- IP66 / IP69
- Décertifié
- Certifié DLG
- La distance entre les deux supports de montage est réglable (700-980 mm).
- Tous les luminaires HIGHFORCE sont livrés sans fiche de raccordement. Vous trouverez les accessoires ici dans la Boutique.

Consommation en watts: 27; Flux lumineux net en lumen: 3570; Lumen par watt: 132; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): autre IP66 / IP69; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,95; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK06; Lumen par watt: 132; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: gris; Food-Ready: Oui; Garantie en années: 0; Assortiment: Highline; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK06; Variation DALI-2: Oui; Durée d'impulsion en µs: 0
Largeur: 90mm