

DOTLUX Luminaire d'intérieur à LED HALLprotect 145W 5000K DALI B-Ware

Numero d'ordre: 4757-050140-B-Ware

- Particulièrement agréable pour les yeux RGO grâce à une surface d'éclairage plus grande que les projecteurs de salle traditionnels, donc idéal également pour les sports de balle
 - Lumière non fatigante et sans scintillement garantissant des enregistrements vidéo HD de haute qualité
 - Boîtier en aluminium certifié contre les jets de balles avec couvercle en polycarbonate stabilisé aux UV
 - Les clips de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire - les points de fixation existants au plafond et au mur peuvent être réutilisés
 - Le câblage continu à 5 pôles réalisé en usine permet un montage rapide
 - Version DALI sans sélecteur de phase
-
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments. Il peut donc également être utilisé dans les domaines qui doivent être conformes à l'International Featured Standard (IFS) ou British Retail Consortium (BRC), peut être utilisé.
 - Ce luminaire dispose d'un couvercle en polycarbonate résistant à la rupture, ainsi que de la possibilité de d'un montage à l'épreuve des balles et remplit donc les critères de résistance aux balles selon la norme DIN 18032-3:1997-04 et DIN 57710-13:1981-05.
 - Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
 - Ce luminaire est exempt de scintillement et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD). De plus, l'éclairage est sans danger pour les yeux des sportifs et des spectateurs.

Lumen par watt: 154; Consommation en watts: 145; Flux lumineux net en lumen: 22350; Angle de rayonnement: 140; Indice de protection (IP): IP65; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,99; IK degré de protection: IK08; Lumen par watt: 154; Classe de protection: I; Résistant aux ballons: Oui; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Food-Ready: Oui; Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; Garantie en années: 0; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 V AC; Assortiment: Proline; Numéro d'identification du groupe ETIM: EC002892; Variation DALI: Oui; Indice de protection contre les chocs (IK): IK08