

DOTLUX Module LED QUICK-FIXdc 1130mm max.22W 500mA (40-45V DC) 5700K Set 50 pièces

Numero d'ordre: 5832-50

- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 et T8
- La platine LED 160 watts à haute efficacité avec un courant très faible permet une efficacité du système allant jusqu'à 191 Lm/watt
- Couvercle en polycarbonate anti-éblouissant avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 3 aimants et un câble de raccordement de 60 cm inclus dans la livraison

Les caractéristiques du bloc d'alimentation influencent également les caractéristiques du système de luminaires, par ex. dimmable, compatible avec une batterie centrale, sans scintillement, etc.

Ballast recommandé non graduable 100.000 heures Référence : 5136

Puissance absorbée du module avec différents courants de fonctionnement :

- 22W@ 500mA = 3800lm = 173lm/W
- 15W@ 350mA = 2775lm = 185lm/W
- 10,5W@ 250mA = 2000lm = 190lm/W
- 6,3W@ 150mA = 1205lm = 191lm/W

Lumen par watt: max. 191; Consommation en watts: 6,3/10.5/15/22; Flux lumineux net en lumen: 1205/2000/2775/3800; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): IP20; Durée de vie utile: env. 200.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5700; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Lumen par watt: max. 191; Classe de protection: II; Type de tension: DC; Plage de tension d'entrée: 40-45; Garantie en années: 5; L80/B10: 100000; Gradation sans gradateur: Non; ENABLED produit sous licence: Oui; Plage de tension d'entrée luminaire: 40-45; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: B; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: EC000996; Pas de variation: Non; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Type de connexion: Câble; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: RG1; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Flexible: Nein; Adapté aux feux de circulation: Non; Appareil externe requis: Oui; Adapté à une tension constante: Non; Adapté à l'éclairage général: Oui; Adapté à un courant constant: Oui; Adapté au trafic ferroviaire: Non; Adapté aux panneaux de signalisation: Non; Adapté aux dispositifs de signalisation à message variable: Non; couleur de lumière selon EN 12464-1: blanc lumière du jour >5300 K; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; LED-Betriebsstrom in mA: 150/250/350/500; Forme: Rectangulaire; Couleur: Blanc
Largeur: 20mm