

DOTLUX Panneau LED FLATevo 620x620mm max. 36W UGR<19 4000K B-Ware

Numero d'ordre: 4826-040120-B-Ware

- Luminaire LED encastré avec diffuseur microprismatique CDP Nano pour une répartition de la lumière sans éblouissement
- UGR<19 adapté aux postes de travail sur écran
- Les LED à faible courant, associées à un refroidissement par l'arrière sur une grande surface, garantissent une longue durée de vie des LED et par conséquent de faibles coûts d'entretien.
- Facilité de montage et d'entretien grâce au connecteur système DC (compatible Plug&Play avec tous les blocs d'alimentation DOTLUX)

Puissance absorbée avec différents ballasts :

40W @ 1050 mA

36W @ 950 mA

27W @ 700 mA

20W @ 500 mA

14W @ 350 mA

Ce produit est compatible avec notre cadre de montage 5226.

Consommation en watts: 36; Flux lumineux net en lumen: 4320; Lumen par watt: 120; Angle de rayonnement: 90; Indice de protection (IP): IP40; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK02; Lumen par watt: 120; Classe de protection: III; Couleur du boîtier: blanc; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Garantie en années: 0; Assortiment: Proline; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Variation en fonction de la commande: Oui; Indice de protection contre les chocs (IK): IK02; Durée d'impulsion en µs: 0; Protection de la surface du boîtier: Revêtu par poudre
Largeur: 620mm