

DOTLUX Panneau LED FLATfrost 1195x295mm COLORselect

Numero d'ordre: 3571-1FW120

- 3-Step MacAdam Binning - température de couleur constante de tous les luminaires
- Le nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie des LED. et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance !
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante
- Cadre blanc et câble de raccordement avec connecteur

Consommation en watts: 40; Flux lumineux net en lumen: max. 4000; Lumen par watt: 112; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): IP40; Luminous color: multicolore; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,96; Lumen par watt: 112; Classe de protection: II; Couleur du boîtier: blanc; Sans éblouissement: Valeur UGR < 22; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Variation en fonction de la commande: Oui; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de MacAdam): SDCM6; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Température de couleur réglable: Niveaux; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -
Largeur: 295mm