

DOTLUX Panneau LED FLATfrost 620x620mm 38W COLORselect

Numero d'ordre: 1807-2FW120

- 3-Step MacAdam Binning - température de couleur constante de tous les luminaires
- Le nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie des LED.
et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance !
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante
- Cadre blanc et câble de raccordement avec connecteur

Consommation en watts: 38; Flux lumineux net en lumen: max. 3610; Lumen par watt: 95; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: multicolore; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK02; Lumen par watt: 95; Classe de protection: III; Couleur du boîtier: blanc; Cycles de fonctionnement: > 100.000; similaire Couleur RAL: 9016; HCL-Ready: Oui; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Variation en fonction de la commande: Oui; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de MacAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK02; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Température de couleur réglable: Niveaux; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F
Largeur: 620mm