

**DOTLUX Panneau LED FLATugr 1195x295mm 40W UGR<19 COLORselect**

Numero d'ordre: 1809-1FW120-B-Ware

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

Consommation en watts: 40; Flux lumineux net en lumen: max. 3900; Lumen par watt: 107; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): IP40; Luminous color: multicolore; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Lumen par watt: 107; Classe de protection: II; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Garantie en années: 0; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Variation en fonction de la commande: Oui