

DOTLUX Panneau LED FLATugr 620x620mm 40W 5000K UGR<19 Cadre blanc (bloc d'alimentation à intensité variable 0-10V inclus) Lot de 2

Numero d'ordre: 1808-350120-B-Ware

Set de 2 pièces comprenant 2x panneaux et 2x alimentations gradables 0-10V

Le diffuseur microprismatique permet une répartition de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombres.

Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement (= UGR < 19 pour les postes de travail sur écran)

Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)

Un nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie.

durée de vie des LED et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance !

Cadre blanc, revêtu par poudre & câble de raccordement avec connecteur

Consommation en watts: 40; Flux lumineux net en lumen: 3900; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): IP40; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5000; Indice de rendu de couleur: CRI > 83; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Garantie en années: 0; Variation 1-10V: Oui; Variation DALI: Oui; Variation DMX: Oui; Variation LineSwitch: Oui; Variation système propriétaire constructeur: Oui; Variation modulation de tension secteur: Oui; Variation par coupure de fin de phase: Oui; Variation programmable: Oui; Variation RF: Oui; Variation Zigbee: Oui; Variation avec bouton-poussoir: Oui; Variation en fonction de la commande: Oui; Variation DALI-2: Oui; Variation par coupure de début de phase: Oui
Largeur: 620mm