

**DOTLUX Panneau LED FLATugr 620x620mm 40W 5000K UGR<19 cadre blanc pas d'alimentation dimmable incluse) UE2**

Numero d'ordre: 1808-350120

- 2x panneau et 2x alimentations gradables 0-10V
- Le diffuseur microprismatique permet une répartition de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombres.
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement (= UGR < 19 pour les postes de travail sur écran)
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
- Un nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie. durée de vie des LED et, par conséquent, de faibles coûts d'entretien !
- Cadre blanc, revêtu par poudre & câble de raccordement avec connecteur
- Ne peut être commandé qu'en unités d'emballage, non livrable individuellement
- 1 UE contient 2 pièces

Consommation en watts: 40; Flux lumineux net en lumen: 3900; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): IP40; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5000; Indice de rendu de couleur: CRI > 83; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Garantie en années: 7; ETIM Gruppen-ID: E0002892; Variation 1-10V: Oui; Variation DALI: Oui; Variation DMX: Oui; Variation LineSwitch: Oui; Variation système propriétaire constructeur: Oui; Variation modulation de tension secteur: Oui; Variation par coupure de fin de phase: Oui; Variation programmable: Oui; Variation RF: Oui; Variation Zigbee: Oui; Variation avec bouton-poussoir: Oui; Variation en fonction de la commande: Oui; Variation DALI-2: Oui; Variation par coupure de début de phase: Oui  
Largeur: 620mm