

DOTLUX Panneau LED FLATugr 620x620mm max.36W UGR<19 COLORselect

Numero d'ordre: 1808-499090

- Le diffuseur microprismatique permet une répartition de la lumière sans éblouissement
- UGR < 19 adapté aux postes de travail sur écran
- 3-Step MacAdam Binning - température de couleur constante de tous les luminaires
- Le nombre élevé de LED à faible intensité garantit une longue durée de vie des LED. et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance !
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante
- Cadre blanc et câble de raccordement avec connecteur

Consommation en watts: 36; Flux lumineux net en lumen: 2885/3775/4565/5050; Lumen par watt: 144/140/142/140/; Angle de rayonnement: 90; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: blanc; Température de couleur en Kelvin: 3000-4000-5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; IK degré de protection: IK00; Lumen par watt: 144/140/142/140/; Classe de protection: III; Type de tension: DC; Couleur du boîtier: blanc; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Garantie en années: 7; Courant nominal: 1,5; similaire Couleur RAL: 9016; Convient pour un montage en surface: Oui; Convient pour montage encastré: Oui; HCL-Ready: Oui; ENABLED produit sous licence: Oui; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Avec ampoule: Oui; montage mural: Oui; Adapté à une suspension: Oui; Adapté à un montage au plafond: Oui; Montage en ligne continue possible: Non; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Oui; Nombre de lampes/modules: 128; Douille: -; Matériau de la verrine: Plastique opalin; Appareillage: Driver LED courant constant; Appareillage fourni: Non; Variation 0-10V: Oui; Variation 1-10V: Oui; Variation DALI: Oui; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Oui; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Oui; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Oui; Variation RF: Oui; Variation Sine Wave Reduction: Oui; Variation Touch and Dim: Oui; Variation Zigbee: Oui; Variation avec bouton-poussoir: Oui; Variation en fonction de la commande: Oui; Pas de variation: Non; Uniformité de la couleur (ellipse de MacAdam): SDCM5; Degré de protection (NEMA): 1; Indice de protection contre les chocs (IK): IK00; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Non; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec grilles d'aération: Non; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s; Régulation constante du flux lumineux: Oui; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: RGO; Température de couleur réglable: Niveaux; Réglage des lumens: Niveaux; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Oui; Puissance de lampe acceptée en w: 20-36; Source lumineuse: LED non interchangeable; Variation DALI-2: Oui; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Émission de lumière: Direct; Angle de rayonnement ajustable: Non; Répartition lumineuse: Symétrique; Protection de la surface du boîtier: Revêtu par poudre; Finition du paralume: Sans; Élément de distribution de lumière: Sans; Angle de faisceau: Faisceau très extensif >80°
Largeur: 620mm