

DOTLUX Panneau LED TOPsquare 225x225mm 18W 3000K avec cadre de montage carré

Numero d'ordre: 2529-130120

- design clair et linéaire
- bloc d'alimentation intégré
- Bon rendu des couleurs (Ra > 82)

Consommation en watts: 18; Flux lumineux net en lumen: 1620; Lumen par watt: 90; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ de 20.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,5; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK03; Lumen par watt: 90; Classe de protection: II; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Cycles de fonctionnement: > 40.000; Garantie en années: 2; Courant nominal: 0,1; similaire Couleur RAL: 9003; Convient pour un montage en surface: Oui; Convient pour montage encastré: Non; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Avec ampoule: Non; montage mural: Oui; Adapté à une suspension: Non; Adapté à un montage au plafond: Oui; Montage en ligne continue possible: Non; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Non; Douille: -; Matériau de la verrine: -; Appareillage: Driver LED courant constant; Appareillage fourni: Non; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK03; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Non; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Avec grilles d'aération: Non; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s; Régulation constante du flux lumineux: Oui; Type de câblage: Câblage traversant inclus; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: RG2; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Non; Puissance de lampe acceptée en w: 17,7; Source lumineuse: LED non interchangeable; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: D; Répartition lumineuse: Asymétrique; Émission de lumière: Direct; Température de couleur réglable: Non; Réglage des lumens: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Protection de la surface du boîtier: Plastifié; Finition du paralume: Sans; Élément de distribution de lumière: Autre; Angle de faisceau: Faisceau très extensif >80°; Degré de protection (NEMA): Autre; Type de connexion: Autre
Largeur: 225mm