

**DOTLUX Projecteur à LED HLFplus 400W 5000K 1-10V dimmable 45° Angle de rayonnement B-Ware**

Numero d'ordre: 4870-050045-B-Ware

Le projecteur compact haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les éclairages de chantier et de grue, etc.

- Possibilités d'utilisation extrêmement flexibles grâce aux différents angles de rayonnement (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Excellente répartition de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes de diffusion de la lumière
- Fonctionnement sûr en extérieur grâce au boîtier à revêtement par poudre avec protection IP élevée (IP66) et couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la Multi Driver Technology intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations indépendantes avec protection contre les surtensions 10KV intégrée et 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80.000h
- Etriers réglables pour montage suspendu, vertical et mural inclus
- Disponible sur demande avec fonction de gradation (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir d'une pièce.

Flux lumineux net en lumen: 54000; Lumen par watt: 135; Consommation en watts: 400; Angle de rayonnement: 45; Indice de protection (IP): IP66; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 80.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,92; Courant d'appel en A: 0; Lumen par watt: 135; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Protection contre la surtension: à 10000 V; Garantie en années: 0; L80/B10: 60000; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 60000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 119000; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Variation 1-10V: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 119000; Durée d'impulsion en µs: 0  
Largeur: 335mm