

DOTLUX Projecteur à LED HLFsport 1800W 4000K dimmable 106°15° angle de rayonnement

Numero d'ordre: 5449-040106

Le projecteur compact haute performance HLFsport est idéal pour les terrains de sport et de football.

- Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection contre les insectes ULR<0 tout en réduisant le nombre de projecteurs.
 - Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie spéciale des lentilles
 - Boîtier en fonte d'aluminium revêtu par poudre, résistant à la corrosion, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)
 - Dali gradable et donc compatible avec notre récepteur radio art. 5007-1 idéal pour la transformation d'installations existantes
 - 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000h
 - Très grande sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrée
 - Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
 - Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
-
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce.
 - Le projecteur peut également être gradué via DMX. Il doit cependant être indiqué lors de la commande.

Consommation en watts: 1800; Flux lumineux net en lumen: 224870; Lumen par watt: 125; Indice de protection (IP): IP66; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 200 - 420V AC; Durée de vie utile: enviro. ca. 90.000 h à 25° C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 70; Power Factor (facteur de puissance): 0,95; Courant d'appel en A: 0; Lumen par watt: 125; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: noir; Cycles de fonctionnement: >180.000; Protection contre la surtension: 20000; Plage de tension d'entrée: 200-420 AC; Garantie en années: 7; Plage de tension d'entrée luminaire: 200- 420 AC; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Matériau de la verrine: Verre transparent; Variation DALI: Oui; Pas de variation: Non; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: D; Température de couleur réglable: Non
Largeur: 607mm