

DOTLUX Récepteur/variateur DMX avec fonction stand alone intégrée 4 canaux 12-24V DC 4x5A

Numero d'ordre: 5275

- Affichage numérique, réglage de l'adresse de départ DMX par touches.
- Tension d'entrée flexible 12-24V avec connexion à vis.
- Fonction RDM peut réaliser la communication entre le maître DMX et le décodeur.
- Préréglage DMX pour des bandes de 1/2 ou 4 couleurs.
- Mieux adapté aux enregistrements vidéo grâce à la fréquence PWM réglable 2000/500Hz
- Effets de gradation plus beaux grâce à la courbe de gradation réglable (logarithmique ou linéaire)
- Mode autonome pour RGB/RGBW et variateur à 4 canaux. Programmes intégrés au lieu du signal DMX.
- Adapté aux bandes ou modules LED monochromes, bicolores, RGB ou RGBW à tension constante
- circuit de protection intégré (surcharge, surchauffe, court-circuit)

Indice de protection (IP): IP20; Tension de sortie: 12 - 24 DC; Garantie en années: 3; Mode de commande: DMX; ETIM Gruppen-ID: EC002924;
Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Oui; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon
Alexa: Non; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 50mm