DOTLUX Spot LED encastré au plafond FLEXA COLORselect, POWERselect 28W/38W orientable à 60

Numero d'ordre: 1946-0FW100

- Équipé de LED SAMSUNG® innovantes
- Pilote découplé thermiquement dans un boîtier séparé
- Dissipateur de chaleur passif en aluminium moulé sous pression hautement efficace
- Répartition uniforme de la lumière grâce au verre diffuseur spécial
- Remplacement facile grâce à la taille standard

Consommation en watts: 38; Flux lumineux net en lumen: max. 4180; Lumen par watt: 110; Angle de rayonnement: 100; Indice de protection (IP): IP20; Plage de température: -40°C à +40°C; Luminous color: multicolore; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,97; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: autres; Lumen par watt: 110; Classe de protection: II; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Ouverture de montage largeur en mm: 130; Ouverture de montage diamètre en mm: ; Ouverture de montage longueur en mm: 227; Plage de tension d'entrée: 220-240 AC; Garantie en années: 5; L80/B10: 50000; Courant nominal: 0; Convient pour un montage en surface: Non; Convient pour montage encastré: Oui; Gradation sans gradateur: Non; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 AC; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 50000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Avec ampoule: Oui; montage mural: Non; Adapté à une suspension: Non; Adapté à un montage au plafond: Oui; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Non; Nombre de lampes/modules: 0; Matériau de la verrine: -; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Répartition lumineuse: -; Angle de faisceau: -; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Émission de lumière: -; Indice de protection contre les chocs (IK): autres; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: sans; Régulation constante du flux lumineux: Non; Type de câblage: -; Température de couleur réglable: Niveaux; Réglage des lumens: Niveaux; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Convient pour système de cable basse tension: Non; Adapté à un montage par serrage: Non; Adapté à un montage sur rail: Non; Adapté à un montage sur palier/au sol: Non; Adapté à un montage sur traverse: Non; Appareil de commande échangeable: Oui; Puissance de lampe acceptée en w: 38; Source lumineuse: LED non interchangeable; Alimentation de secours intégrée: Non; Surface brossée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 100000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 25000; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Dreh- /Schwenkbar: 60° / -; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Angle de rayonnement ajustable: Continu; Réglabilité: Orientable; Réflecteur: Autre; Élément de distribution de lumière: Autre; Traitement de la surface: Autre; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: Autre; Appareillage: Non requis; Degré de protection (NEMA): Autre; Type de connexion: Autre; Douille: Autre
Largeur: 145mm