

**DOTLUX Système de chemin lumineux à LED LINEAcompact 50W à faisceau étroit 2886mm luminaire/unité d'éclairage 4000K non réglable**

Numero d'ordre: 4946-040045

- Nouveau concept de bandeau lumineux avec des unités d'éclairage de 2 longueurs pour un montage rapide et simple.
- Toutes les unités sont livrées entièrement montées et n'ont plus qu'à être assemblées.
- Sélection flexible des phases directement sur le luminaire
- Le cache LED protégé par un modèle d'utilité garantit un montage sans erreur
- La platine à noyau en aluminium de haute qualité garantit un refroidissement parfait et donc une longue durée de vie des LED certifiées LM80
- Prêt pour l'avenir avec un module LED interchangeable et un pilote séparé

Consommation en watts: 50; Flux lumineux net en lumen: 8350; Lumen par watt: 167; Angle de rayonnement: 45; Indice de protection (IP): IP54; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 100.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,97; Courant d'appel en A: 0; Lumen par watt: 167; Classe de protection: I; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: Aluminium; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Cycles de fonctionnement: > 200.000; L80/B10: 100000; Courant nominal: 2,9; Convient pour un montage en surface: Oui; Convient pour montage encastré: Non; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Avec ampoule: Oui; montage mural: Non; Adapté à une suspension: Oui; Adapté à un montage au plafond: Oui; Montage en ligne continue possible: Oui; Nombre de lampes/modules: 1; Matériau de la verrine: Plastique transparent; Appareillage: Driver LED courant constant; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Oui; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Avec grilles d'aération: Non; Type de câblage: Câblage traversant inclus; Type de connexion: Borne automatique; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Oui; Puissance de lampe acceptée en w: 50; Source lumineuse: LED interchangeable; Alimentation de secours intégrée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: D; Émission de lumière: Direct; Température de couleur réglable: Non; Réglage des lumens: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Répartition lumineuse: Symétrique; Finition du paralume: Sans; Angle de faisceau: Faisceau extensif 40-80°; Protection de la surface du boîtier: Autre; Élément de distribution de lumière: Sans

Largeur: 66mm