

DOTLUX Système de chemin lumineux à LED LINEAcompact Unité aveugle à deux longueurs

Numero d'ordre: 4955

Unité aveugle LINEAcompact à deux longueurs.

Indice de protection (IP): IP54; Luminous color: ; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Température de couleur en Kelvin: -; Courant d'appel en A: 0; Classe de protection: I; Type de tension: AC/DC; Couleur du boîtier: Aluminium; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Plage de tension d'entrée: 176-240 AC/DC; Convient pour un montage en surface: Oui; Convient pour montage encastré: Non; Plage de tension d'entrée lumineuse: 176-240 AC/DC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Avec ampoule: Non; montage mural: Non; Adapté à une suspension: Non; Adapté à un montage au plafond: Oui; Montage en ligne continue possible: Oui; Douille: -; Matériau de la verrine: -; Finition du paralume: -; Appareillage fourni: Non; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Non; Éléments de distribution de lumière: -; Répartition lumineuse: -; Angle de faisceau: -; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Émission de lumière: -; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Avec grilles d'aération: Non; Régulation constante du flux lumineux: Non; Type de câblage: Câblage traversant inclus; Type de connexion: Borne automatique; Température de couleur réglable: -; Réglage des lumens: -; Angle de rayonnement ajustable: -; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Non; Source lumineuse: -; Alimentation de secours intégrée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Protection de la surface du boîtier: Revêtu par poudre; Appareillage: Non requis
Largeur: 62mm