

DOTLUX Système de rangée continue de LED LINEAclick 50W 4000K wide beam dimmable DALI Made in Germany incl. kit d'alimentation de secours accu

Numero d'ordre: 2813-040160-NOT-B-Ware

- Utilisation continue de votre système de goulotte existant
- Montage sans intervention mécanique dans le système de goulotte avec des
 - supports magnétiques en
- néodyme résistant à la chaleur, câble de sécurité
 - inclus
- Système de
 - câblage
- intégré et autonome avec connecteurs rapides
- Transmission optimisée de la lumière grâce à la lentille LINEAclick brevetée de DOTLUX®
- Distribution de la lumière sans ombre grâce au design innovant de la lentille
- Refroidissement parfait du module LED grâce à un panneau central en aluminium
- LED certifiées LM80 avec une alimentation de
- 40%
- Convient pour une batterie centrale (uniquement pour les articles DALI n° 2814-350045 et 2813-450160)

Consommation en watts: 50; Flux lumineux net en lumen: 8350; Lumen par watt: 167; Angle de rayonnement: 160; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,97; Lumen par watt: 167; Classe de protection: I; Type de tension: AC; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Plage de tension d'entrée: 220-240; Garantie en années: 0; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240; Variation DALI: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui
Largeur: 73mm