

**Dotlux LED-Strassenleuchte BELUGA Micro 11-20W neutralweiß 4000K 1025-1875Lm Ra>75 SKII + 4,5m Kabel + Mastadapter 76mm
Linsentyp II (15W Grundprogrammierung mit 2/2h Mitternachtsabsenkung)**

Bestellnummer: 3492

- Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmesern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter INVENTRONICS® LED-Treiber mit einer Lebensauer von >80.000 sorgt für geringe Wartungskosten
- Bei SKII sind verschiedene Programmierungen des Treibers sowie viele Grundeinstellungen möglich
 - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstellglieds, die sich an dem Ein- und Ausschaltzeiten orientiert
 - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
 - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
 - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich

Lichtstrom netto in Lumen: max. 1875; Abstrahlwinkel: 135x50; Schutzart (IP): IP66; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC;
Nutzlebensdauer: ca. 80.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 75; Mastaufnahme: 76 mm; IK
Schutzgrad: IK09; Schutzklasse: II; Schaltzyklen: > 160.000; Kabellänge in m: 6,5; Eingangsspannungsbereich: 127-305 V AC; Garantie in
Jahren: 7; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 127-305 V AC; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht
erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC000062; Schlagfestigkeit: IK09
Breite: 190mm