

**SONDERARTIKEL - DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-ht mit verschlossenem Druckausgleichsventil 110W 5000K DALI bis 75°C Raumtemperatur**

Bestellnummer: 3642-150120HT

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"

Leistungsaufnahme in Watt: 110; Lichtstrom netto in Lumen: 18900; Lumen pro Watt: 172; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP67; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 5000; Frequenzbereich in Hertz: 50/60; Farbwiedergabeindex: Ra > 85; Power-Factor: 0,97; Lumen pro Watt: 172; Schutzklasse: I; Notlichttauglich: Ja; Schaltzyklen: > 160.000; Kabellänge in m: 1; Garantie in Jahren: 7; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Dimmung DALI: Ja; Geeignet für Notlicht: Ja; Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K  
Durchmesser: 370mm