

ARTICLE NO. 4668-12

Bloc d'alimentation LED CV 12V 120W 10A dimmable DALI/PWM IP67



page de l'article

gradation par entrée séparée : DALI, PWM

| | | | |
|------------------------------|-------|--|-----------------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP67 |
| POIDS EN KG | 0.908 | TENSION D'ENTRÉE | 176 - 240 V AC/DC |
| CONSOMMATION EN WATTS | 120 | COURANT DE SORTIE EN A | 10 |
| | | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| | | TC TEMPÉRATURE EN °C | 90 |
| | | CLASSE DE PROTECTION | II |
| Dimensions | | TENSION DE SORTIE | 12 DC + PWM |
| Longueur: 191mm | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 90-305 AC / 127-431 DC |
| Largeur: 63mm | | GARANTIE EN ANNÉES | 2 |
| Hauteur: 38mm | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 90-305 AC / 127-431 DC |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC002710 |
| | | VARIATION DALI | Oui |
| | | VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Oui |
| | | PAS DE VARIATION | Non |
| | | DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| | | SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |