

ARTICLE NO. 4989-M

CASAMBI Bloc d'alimentation LED QUICK-FIXadapt CC 500mA dimmable



page de l'article

AM Die Besonderheit dieses Konstantstromtreibers:
Neben dem integrierten CASAMBI-Funkempfänger verfügt dieses EVG über Amplitudendimmung und erfährt durch absolut flickerfreies Licht. (Keine PWM). Der Dimmbereich liegt dabei zwischen 1% - 100%.

- Commande par smartphone via l'APP CASAMBI
- Connexion intégrée pour la gradation manuelle par bouton-poussoir
- Variation d'amplitude pour une lumière absolument sans scintillement à chaque niveau de variation de 1 à 100
- Pieds magnétiques pour fixation sur QUICK-FIXadapt
- MADE in EU

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.105	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
		COURANT DE SORTIE EN A	1,05
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
		COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	80
Dimensions		CLASSE DE PROTECTION	II
Longueur: 147mm		GARANTIE EN ANNÉES	5
Largeur: 44mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Hauteur: 30mm		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
		VARIATION RF	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		COMPATIBLE IFTTT	Non
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement