


ARTIKEL NR. 5079-04020M

DOTLUX LED-Streifen 100W 10mm 4000K IP20 20m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite



- 20m LED-Streifen mit nur einer Einspeisung, bei Mitteleinspeisung 40m
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- **Secure Solder Connect Technology** verhindert Ausfälle einzelner Segmente
- Verstärkte Kupfer-Leiterbahnen und Konstantstromtreiber auf der Platine sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M VHB Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	0.65	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	100	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	15800	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,9
		ANZAHL DER LED/M	112
		TRENNBAR NACH MM	62,5
		TC TEMPERATUR IN °C	67
		LEISTUNG W/M	5
		LICHTSTROM LM/M	785
		SCHUTZKLASSE	II
		SPANNUNGSART	DC
		SELBSTKLEBEND	Ja
		KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	50
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 DC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	24 DC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	50000
		ETIM GRUPPEN-ID	ECO02706
		SCHUTZART (NEMA)	1
ABMESSUNGEN			
Länge:	20000mm		
Breite:	10mm		
Höhe:	1mm		

KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Flachstecker
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	Band
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR DIMMER	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ANSCHLUSSSET	Nein
MIT ENDSTÜCK	Nein
MIT SCHUTZABDECKUNG	Nein
MONTAGEART	Aufbau/Einbau
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Trafo
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein