

ARTICLE NO. 1938-455180

**DOTLUX Tube à LED LUMENPLUS 150cm 22W 5500K givré embout rotatif**



page de l'article



- **AVANTAGES TECHNIQUES**
  - Le dissipateur thermique en aluminium situé à l'intérieur permet une gestion optimisée de la chaleur
  - Couverture en polycarbonate avec revêtement anti-UV (ne jaunit pas)
  - Orienté vers l'avenir grâce à des blocs d'alimentation remplaçables individuellement
  - Angle de diffusion de la lumière réglable individuellement grâce à un embout breveté
  - Sécurité contre les pannes, car chaque LED est commandée séparément
- **AUTRES AVANTAGES DES TUBES LUMENplus**
  - 5 ans de garantie Dotlux sur les pilotes et les LED
  - Remplacement très facile des tubes fluorescents avec starter
  - Rendement lumineux complet et optimal immédiatement après l'allumage
  - LED certifiées LM80
  - Ce tube est certifié VDE
  - version adaptée à la batterie centrale sur demande

**ENERGY**

**DOTLUX**  
1938-455180

A		← C
B		
C		
D		
E		
F		
G		

**22**  
kWh/1000h

2019/2015

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	180
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	1938-355180 1938-155180 1938-1654-1	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>POIDS EN KG</b>	0.31	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	22	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	5500
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	3740	<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 83
<b>LUMEN PAR WATT</b>	170	<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>Dimensions</b>		<b>LUMEN PAR WATT</b>	170
<b>Longueur:</b> 1500mm		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	blanc
<b>Diamètre:</b> 26mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	220-240 AC
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	220-240 AC
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	C
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001959
		<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
		<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc lumière du jour >5300 K
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
		<b>COULEUR</b>	Multicolore