

ARTICLE NO. 5087

CASAMBI Bloc d'alimentation LED CV 3 canaux 3x24V DC 1,2-120W 0,05-5A dimmable



page de l'article



- Le bloc d'alimentation est dimmable via CASAMBI.
- Avec la technologie à tension constante (CV), il convient aux luminaires/bandes LED à tension constante.
- Les luminaires/bandes LED connectés à tension constante peuvent être gradués de 1 % à 100 %.
- Convient pour le raccordement d'une bande RGB 24V grâce à 3 canaux
- Convient pour l'utilisation dans des installations d'éclairage de secours

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.29	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
CONSOMMATION EN WATTS	120	COURANT DE SORTIE EN A	5
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
		COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	75
		CLASSE DE PROTECTION	I
Dimensions		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
Longueur: 240mm		TENSION DE SORTIE	24 DC
Largeur: 60mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198-264 AC / 176-264 DC
Hauteur: 49mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 AC / 176-264 DC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		PAS DE VARIATION	Non
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement