

ARTICLE NO. 3679-1

**DOTLUX Lampe de sécurité à LED EXITtop avec autotest incl. 2 lentilles interchangeables blanc 3h**



page de l'article

- Lampe de sécurité à montage universel, à encastrer ou à monter en saillie
- Batterie remplaçable avec une durée d'éclairage de 3 heures
- Bouton-poussoir intégré et LED de contrôle pour l'affichage de l'état de fonctionnement
- Convient uniquement pour une mise en veille. Si la lampe est alimentée par le secteur, l'accumulateur intégré se charge et la lampe est en mode veille.
- Deux lentilles faciles à changer incluses.
  - Éclairage de couloir (asymétrique)
  - Faisceau large
- Fonction d'autotest automatique

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>      | -           |
| <b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>       | 3679 3679-1 |
| <b>POIDS EN KG</b>                | 0.433       |
| <b>CONSOMMATION EN WATTS</b>      | 0,5         |
| <b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b> | 240         |

**Dimensions**

**Hauteur:** 62mm

**Diamètre:** 140mm

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>  | 180                               |
| <b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>   | IP20                              |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>  | 220 - 240 V AC                    |
| <b>DURÉE DE VIE UTILE</b>  | environ 50.000 h à 25°C           |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>                                      | 5000                              |
| <b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>                                   | 0,25                              |
| <b>AUTONOMIE DE LA BATTERIE</b>  | 3h                                |
| <b>CLASSE DE PROTECTION</b>  | II                                |
| <b>COULEUR DU BOÎTIER</b>  | blanc                             |
| <b>OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM</b>                                   | 120                               |
| <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>   | 220-240 AC                        |
| <b>GARANTIE EN ANNÉES</b>  | 3                                 |
| <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>                                   | 220-240 AC                        |
| <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b> | pas nécessaire                    |
| <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>   | EC001957                          |
| <b>SOUTIEN BEG</b>   | Pertinent en Allemagne uniquement |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>                  | -                                 |
| <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>  | Autre                             |