

ARTICLE NO. 5108

## Système de gestion de l'éclairage Controller basic DT8



page de l'article

- Appareil de commande HCL pour la commande de luminaires avec commande de lumière colorée HCL sur la base de DALI
- Commande de la température de couleur et gradation via un bouton-poussoir usuel.
- Pour jusqu'à 32 luminaires

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	4181	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>POIDS EN KG</b>	0.1	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 70°C
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	70
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	90-264 AC / 100-280 DC
<b>Dimensions</b>		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	90-264 AC / 100-280 DC
<b>Longueur:</b> 130mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
<b>Largeur:</b> 30mm		<b>VARIATION DALI</b>	Oui
<b>Hauteur:</b> 21mm		<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement