

ARTICLE NO. 5109

Système de gestion de l'éclairage Controller plus Bluetooth DT8 (sans câble de connexion)



page de l'article



- Appareil de commande HCL pour la commande de luminaires avec commande de lumière colorée HCL sur la base de DALI
- Commande automatique de la température de couleur et de la luminosité via une courbe lumineuse librement programmable
- Heures d'allumage et d'extinction automatiques de la lumière
- Simulation de l'évolution du soleil au cours de la journée
- Programmation via l'application Lumobi
- Ne fonctionne qu'en combinaison avec le module d'horloge (art. n° 5110) ou le panneau tactile (art. n° 5111)
- Possibilité d'intégrer en option un capteur de mouvement et de luminosité (art. n° 5112)
- Pour jusqu'à 32 luminaires

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4182	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 70°C
POIDS EN KG	0.09	COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	70
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
Dimensions		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Longueur: 130mm		PAS DE VARIATION	Non
Largeur: 30mm		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
Hauteur: 21mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement