

ARTIKEL NR. 5109

Lichtmanagementsystem Controller plus Bluetooth DT8 (ohne Verbindungskabel)



zur Artikelseite



- HCL-Steuergerät zur Ansteuerung von Leuchten mit HCL-Farblichtsteuerung auf Basis DALI
- Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve
- Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes
- Simulation des Tagesverlaufes der Sonne
- Programmierung über Lumobi App
- Funktioniert nur in Verbindung mit Clockmodul (Art-Nr. 5110) oder Touchpanel (Art-Nr. 5111)
- Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor (Art-Nr. 5112) eingebunden werden
- Für bis zu 32 Leuchten

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	4182	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
GEWICHT IN KG	0.09	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 70°C
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	70
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
ABMESSUNGEN		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Länge: 130mm		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
Breite: 30mm		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
Höhe: 21mm		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein