

ARTIKEL NR. 5134-0FW100

DOTLUX LED-Einbaupanel SQUAREip54 225x225mm IP54 18W COLORselect



zur Artikelseite

"COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für viele Anwendungsumgebungen die passende Lichtfarbe einstellbar.

- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare Steckverbinder
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54)
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 100 |
| VORGÄNGERARTIKEL | 1963-030120 1963-040120 1963-0FW120 | SCHUTZART (IP) | sonstige Vorne IP54 / Hinten IP20 |
| GEWICHT IN KG | 0.74 | LICHTFARBE | mehrfarbig |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 18 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000/4000/5700 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | max. 1800 | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 92 |
| LUMEN PRO WATT | max. 100 | POWER-FACTOR | 0,9 |
| ABMESSUNGEN | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| Länge: 225mm | | IK SCHUTZGRAD | - |
| Breite: 225mm | | LUMEN PRO WATT | max. 100 |
| Höhe: 36mm | | SCHUTZKLASSE | II |
| | | SPANNUNGSART | DC |
| | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM | 215 |
| | | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM | 205-215 |
| | | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM | 215 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Ja |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| | | MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Ja |
| | | FASSUNG | - |

| | |
|---|----------------------------|
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff opal |
| BETRIEBSGERÄT | - |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Nein |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Ja |
| DIMMUNG DALI | Ja |
| DIMMUNG ZIGBEE | Ja |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Ja |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHUTZART (NEMA) | - |
| SCHLAGFESTIGKEIT | - |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11 | - |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Stufen |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| REFLEKTORFARBE | - |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM | Nein |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE | Nein |
| VERSTELLBARKEIT | - |
| NOTSTROMVERSORUNG INTEGRIERT | Nein |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ | - |
| DIMMUNG DALI-2 | Ja |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| LED-BETRIEBSSTROM IN MA | 500 |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | G |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |