

ARTIKEL NR. 2529-130120

DOTLUX LED-Panel TOPsquare 225x225mm 18W 3000K mit Aufbaurahmen quadratisch



zur Artikelseite

- klares, lineares Design
- integriertes Netzteil
- Gute Farbwiedergabe (Ra > 82)

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 2529-OFW120 2529-030120

GEWICHT IN KG 0,3
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 18
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1620
LUMEN PRO WATT 90

ABMESSUNGEN

Länge: 225mm
Breite: 225mm
Höhe: 35mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP20
LICHTFARBE weiß
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 20.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
POWER-FACTOR 0,5
EINSCHALTSTROM IN A 0
IK SCHUTZGRAD IK03
LUMEN PRO WATT 90
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Nein
SCHALTZYKLEN > 40.000
GARANTIE IN JAHREN 2
NENNSTROM IN A 0,1
ÄHNLICH RAL-FARBE 9003
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE Ja
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID EC002892
MIT LEUCHTMITTEL Nein
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE Ja

| | |
|---|----------------------------------|
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION | Nein |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Nein |
| FASSUNG | - |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | - |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Nein |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK03 |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| MIT LUFTSCHLITZEN | Nein |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Ja |
| ART DER VERDRAHTUNG | Mit Durchgangsverdrahtung |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG2 |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Nein |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | 17,7 |
| LEUCHTMITTEL | LED nicht austauschbar |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |

| | |
|--|----------------------------|
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| PULSDAUER IN μS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | D |
| LICHTVERTEILUNG | Asymmetrisch |
| LICHTAUSTRITT | Direkt |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE | Kunststoffbeschichtet |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS | Ohne |
| LICHTVERTEILER | Sonstige |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |
| SCHUTZART (NEMA) | Sonstige |
| ANSCHLUSSART_ | Sonstige |