

ARTICLE NO. 5030-1

Bloc d'alimentation LED CC 350-1050mA 40W 2-100V dimmable KNX/Push



page de l'article



- Bloc d'alimentation à courant constant, qui peut être pré-réglé entre 350 et 1050mA par commutateur DIP.

ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
POIDS EN KG	0.248	COURANT DE SORTIE EN A	0,35-1,05
CONSOMMATION EN WATTS	40	COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	90
		CLASSE DE PROTECTION	II
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	3750 V
Dimensions		TENSION DE SORTIE	2 - 100 DC
Longueur: 124mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	180-295 AC / 220-417 DC
Largeur: 82mm		GARANTIE EN ANNÉES	2
Hauteur: 23mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	180-295 AC / 220-417 DC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		VARIATION PROGRAMMABLE	Oui
		VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement