

ARTIKEL NR. 5139

Fernbedienung für DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRALsensor IP66 1540mm 39W 4000K gefrostet mit Radarsensor (2822-840120)



zur Artikelseite

Fernbedienung zum einstellen der Sensorfunktionen der MISTRALsensor

Geeignet für Lichtpunkthöhe bis max. 4m

Eine Fernbedienung kann für beliebig viele Leuchten MISTRALsensor verwendet werden.

Die Fernbedienung muss auf die Leuchte gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern.

Folgende Werte sind stufenweise einstellbar:

- Reichweitenbereich über dip Switch 5m/10m/15m
- Tageslichtsensor (5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 Lux deaktiviert)
- Leuchtdauer (5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min)
- Nachleuchtdauer (0s / 10s/ 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / dauerhaft)
- Nachleuchthelligkeit (10% / 20% / 30% / 50%)
- Erfassungsbereich (25% / 50% / 75% / 100%)

NACHFOLGEARTIKEL	-	ETIM GRUPPEN-ID	EC000678
GEWICHT IN KG	0.027	DRAHTLOS	Nein
		SIGNALÜBERTRAGUNG	Infrarot
		BIDIREKTIONAL	Nein
		UNIDIREKTIONAL	Ja
		LERNFÄHIG	Nein
		MIT DISPLAY	Nein
		VORPROGRAMMIERT	Ja
		BEG FÖRDERUNG	Nein
ABMESSUNGEN			
Länge: 90mm			
Breite: 41mm			
Höhe: 11mm			