

ARTIKEL NR. 5140-040120

DOTLUX LED-Strahler FLOORslim 10W 4000K weiß



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m weißes UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|--------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 120 |
| VORGÄNGERARTIKEL | 3195-040120 | SCHUTZART (IP) | IP65 |
| | | LICHTFARBE | weiß |
| GEWICHT IN KG | 0.3 | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 10 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 1150 | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| LUMEN PRO WATT | 115 | POWER-FACTOR | 0,9 |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| | | IK SCHUTZGRAD | IK08 |
| ABMESSUNGEN | | LUMEN PRO WATT | 115 |
| Länge: 132mm | | SCHUTZKLASSE | I |
| Breite: 113mm | | SPANNUNGSART | AC |
| Höhe: 30mm | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| | | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | 2000 V |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | L80/B10 | 35000 |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 35000 |
| | | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 70000 |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| | | WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Glas transparent |
| | | DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG DALI | Nein |
| | | DIMMUNG DMX | Nein |

| | |
|--|--------------------------------|
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK08 |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 70000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 20000 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| DREH- /SCHWENKBAR | Montagebügel frei drehbar 320° |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | F |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| VERSTELLBARKEIT | Schwenkbar |