

ARTICLE NO. 4997-040270

DOTLUX Douille de chantier à LED avec ampoule intégrée 12W 4000K



ECOLINE



page de l'article

- Efficacité extrêmement élevée par rapport aux ampoules traditionnelles
- Installation très rapide grâce à la borne de connexion rapide bipolaire
- Système antiviol

ENERGY

DOTLUX
4997-040270

A
B
C
D
E
F
G

12
kWh/1000h

2019/2015

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	270
POIDS EN KG	0.06	DIMMABLE	Non
CONSOMMATION EN WATTS	12	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1150	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
LUMEN PAR WATT	96	DURÉE DE VIE UTILE	environ 25.000 h à 25°C
		CULOT	autres
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		CONSTRUCTION	A-Type
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,6
		COURANT D'APPEL EN A	0,09
		LUMEN PAR WATT	96
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 50.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 AC
		GARANTIE EN ANNÉES	2
		COURANT NOMINAL	0,09
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 AC
		ASSORTIMENT	Ecoline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6

Dimensions

Hauteur: 280mm
Diamètre: 65mm

GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG0
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FORME DE LA LAMPE	En forme de poire
LAMPE à FILAMENT	Non
DéSIGNATION DE LA LAMPE	Type A
COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE	Non
AVEC TéléCOMMANDE	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
FINITION VERRE/COUVERCLE	Opale
COULEUR	Blanc