

ARTICLE NO. 4997-040270VPE

DOTLUX Douille de chantier à LED avec ampoule intégrée 12W 4000K Set 10 pièces



page de l'article

Efficacité extrêmement élevée par rapport aux ampoules traditionnelles Installation très rapide grâce à la borne de connexion rapide bipolaire Protection antivol

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	270
POIDS EN KG	0.6	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	12	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1150	DURÉE DE VIE UTILE	environ 25.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	88	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 80
		CONSTRUCTION	autre
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	88
		COULEUR DU BOITIER	blanc
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 AC
		GARANTIE EN ANNÉES	2
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 AC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Dimensions			
Hauteur:	280mm		
Diamètre:	60mm		

COULEUR

Blanc

DÉSIGNATION DE LA LAMPE

Autre