

ARTIKEL NR. 5169-030160

**DOTLUX LED-Modul ACplus 1,5W 160° IP67 3000K 100er Kette**



zur Artikelseite



- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite
- Wir empfehlen die Verwendung des Überspannungsschutzes Art.5044

**ENERGY**

**DOTLUX**  
5169-030160

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**E**

**1**  
kWh/1000h

2019/2015

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	160
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.215	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP67
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	150	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	15000	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>LUMEN PRO WATT</b>	100	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,94
		<b>ANZAHL DER LED/M</b>	5
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	60
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	100
		<b>LICHTSTROM LM/M</b>	750
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>SPANNUNGSART</b>	AC
		<b>SELBSTKLEBEND</b>	Ja
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	220-240 AC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>L80/B10</b>	25000
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	220-240 V AC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	E
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	25000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	50000

<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002706
<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG</b>	-
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR DIMMER</b>	Nein
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MIT ANSCHLUSSSET</b>	Nein
<b>MIT ENDSTÜCK</b>	Nein
<b>MIT SCHUTZABDECKUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	12500
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	-
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>MONTAGEART</b>	Sonstige
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	Nicht erforderlich
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Löten