

ARTICLE NO. 5169-0B0160

**DOTLUX Module LED ACplus 1,5W 160° IP67 bleu chaîne de 100**



page de l'article



- Module LED pour le raccordement direct à 230V, sans bloc d'alimentation supplémentaire
- Lentille spéciale de 160° permettant un éclairage homogène même en cas de profondeurs d'installation peu importantes
- Installation rapide grâce à une chaîne de 20 m avec 100 modules, pouvant être raccourcie individuellement.
- Pour les grandes surfaces, il est possible de connecter plusieurs chaînes en parallèle. (Le montage en série de plusieurs chaînes n'est pas possible)
- Le boîtier anti-jaunissement assure une puissance lumineuse stable
- Montage facile des différents modules grâce à un trou de vis ou à un ruban adhésif sans support au dos.
- Nous recommandons l'utilisation du parasurtenseur Art.5044

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	160
<b>POIDS EN KG</b>	1.3	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP67
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	150	<b>LUMINOUS COLOR</b>	bleu
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	15000	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>LUMEN PAR WATT</b>	100	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	-
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,94
		<b>NOMBRE DE LED/M</b>	5
		<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	60
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	100
		<b>FLUX LUMINEUX LM/M</b>	750
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
		<b>TYPE DE TENSION</b>	AC
		<b>ADHÉSIF</b>	Oui
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	220-240 AC
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	220-240 AC
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	50000
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002706
<b>Dimensions</b>			
	<b>Longueur:</b> 20000mm		
	<b>Largeur:</b> 20mm		
	<b>Hauteur:</b> 11mm		

<b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>	Oui
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>MODÈLE</b>	-
<b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>	Non
<b>ADAPTé à UN VARIATEUR</b>	Non
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable
<b>AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT</b>	Non
<b>AVEC EMBOUT DE FERMETURE</b>	Non
<b>AVEC éLéMENT DE PROTECTION</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	50000
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	-
<b>TYPE DE CâBLAGE</b>	Convient pour câblage traversant
<b>TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>	Non
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>	Non
<b>MODE DE POSE</b>	Autre
<b>APPAREILLAGE</b>	Non requis
<b>DEGRé DE PROTECTION (NEMA)</b>	Autre
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Souder