

ARTIKEL NR. 3642-150120HT

**SONDERARTIKEL - DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-ht mit verschlossenem Druckausgleichsventil 110W 5000K DALI bis 75°C Raumtemperatur**



zur Artikelseite

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"

<b>GEWICHT IN KG</b>	5.4	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	110	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP67
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	18900	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LUMEN PRO WATT</b>	172	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	5000
		<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 85
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>POWER-FACTOR</b>	0,97
<b>Höhe:</b> 130mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	172
<b>Durchmesser:</b> 370mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 160.000
		<b>KABELLÄNGE IN M</b>	1
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Ja
		<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
		<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	tageslichtweiß >5300 K