

ARTIKEL NR. 1809-3FW090

DOTLUX LED-Panel FLATugr 1195x295mm 38W UGR<19 COLORselect



zur Artikelseite

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| VORGÄNGERARTIKEL | 1809-0FW120 1809-1FW120 1809-2FW090 | ABSTRAHLWINKEL | 90 |
| GEWICHT IN KG | 2.048 | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 38 | LICHTFARBE | mehrfarbig |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | max. 3420 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LUMEN PRO WATT | 100 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000/4000/5700 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 92 |
| | | POWER-FACTOR | 0,9 |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| ABMESSUNGEN | | IK SCHUTZGRAD | IK02 |
| Länge: 1195mm | | LUMEN PRO WATT | 100 |
| Breite: 295mm | | SCHUTZKLASSE | III |
| Höhe: 14mm | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| | | BLENDFREIHEIT | UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich |
| | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | ÄHNLICH RAL-FARBE | 9016 |
| | | HCL-READY | Ja |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC002892 |
| | | WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff matt/satiniert |
| | | DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Ja |
| | | OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| | | FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| | | SCHLAGFESTIGKEIT | IK02 |

| | |
|---|------|
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| PULSDAUER IN μS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | F |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |