

ARTICLE NO. 5250

LED-Netzteil CC 5-19W 100-380mA 5-50V dimmbar DALI inkl DC 5,5mm Anschlusskabel



page de l'article

POIDS EN KG 0.008
CONSOMMATION EN WATTS 3-19
LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16=50

Dimensions

Longueur: 108mm
Largeur: 52mm
Hauteur: 22mm

INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 V AC
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ 50/60
Courant de sortie en A
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,96
CLASSE DE PROTECTION II
TYPE DE TENSION AC/DC
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Oui
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION 1000 V
LONGUEUR DE CÂBLE EN M 0,15
TENSION DE SORTIE 3 - 50 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 110-240 AC / 176-276 DC
GARANTIE EN ANNÉES 2
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 110-240 AC / 176-276 DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 pas nécessaire
VARIATION DALI Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE Oui
VARIATION DALI-2 Oui