

ARTICLE NO. 5259-030360

DOTLUX Borne d'éclairage LED WAY 100cm 7,5/15W 3000K



page de l'article

Borne d'éclairage LED Dotlux WAY 100 cm

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de recouvrement interchangeables
- Power-Select permet de régler la puissance du système à 50% / 100%.
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en DB703
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra>82
- La plateforme EasyMount permet un montage simple et rapide
- Pour le bouclage avec boîte de raccordement (entrée et sortie respectivement pour 3 câbles de 2,5 mm²)
- Base de montage en alliage d'aluminium spécial, homologuée pour l'installation avec contact avec la terre
- Éclairage respectueux des insectes grâce à des LED blanc chaud

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | ANGLE DE RAYONNEMENT | 360 |
| POIDS EN KG | 4.21 | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP65 |
| CONSOMMATION EN WATTS | 7,5-15 | LUMINOUS COLOR | blanc |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 400/800 | TENSION D'ENTRÉE | 176 - 240 V AC/DC |
| LUMEN PAR WATT | 53 | DURÉE DE VIE UTILE | environ 40.000 h à 25°C |
| | | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 3000 |
| | | INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 82 |
| | | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| | | IK DEGRÉ DE PROTECTION | IK06 |
| | | LUMEN PAR WATT | 53 |
| | | CLASSE DE PROTECTION | I |
| | | COULEUR DU BOÎTIER | gris |
| | | GARANTIE EN ANNÉES | 5 |
| | | ASSORTIMENT | Proline |
| | | CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC000062 |
| | | MATÉRIAU DE LA VERRINE | Plastique structuré |
| | | PAS DE VARIATION | Oui |
| | | UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) | SDCM6 |
| | | INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) | IK06 |
| | | COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| | | COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| | | COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| Dimensions | | | |
| | Longueur: 120mm | | |
| | Largeur: 120mm | | |
| | Hauteur: 1000mm | | |
| | Diamètre: 3mm | | |

SOURCE LUMINEUSE

LED non interchangeable

DURÉE D'IMPULSION EN μ S

0

SOUTIEN BEG

Pertinent en Allemagne uniquement

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE**

G