

ARTICLE NO. 1809-1FW120-B-Ware

DOTLUX Panneau LED FLATugr 1195x295mm 40W UGR<19 COLORselect



page de l'article

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

ARTICLE DE SUCCESSION	1809-2FW090	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1809-0FW120	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
POIDS EN KG	2.5	LUMINOUS COLOR	multicolore
CONSOMMATION EN WATTS	40	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 3900	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
LUMEN PAR WATT	107	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		LUMEN PAR WATT	107
		CLASSE DE PROTECTION	II
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
Dimensions		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui