

ARTIKEL NR. 1809-1FW120-B-Ware

**DOTLUX LED-Panel FLATugr 1195x295mm 40W UGR<19 COLORselect B-Ware**



zur Artikelseite

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	1809-2FW090
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	1809-0FW120
<b>GEWICHT IN KG</b>	2.5
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	40
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	max. 3900
<b>LUMEN PRO WATT</b>	107

**ABMESSUNGEN**

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP40
<b>LICHTFARBE</b>	mehrfarbig
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000/4000/5700
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
<b>LUMEN PRO WATT</b>	107
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	0
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Ja