

ARTICLE NO. 5304-030060

**DOTLUX Applique murale GUIDEsquare 5W 3000K**



page de l'article

- Applique décorative plate avec lumière non éblouissante pour l'éclairage des escaliers et des chemins
- Éclairage particulièrement respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud et à la répartition asymétrique de la lumière
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant la meilleure protection pour l'extérieur avec IP65
- Câblage traversant possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- La plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide
- Couleur du boîtier similaire à RAL 9005

|                                   |      |  |                         |
|-----------------------------------|------|--|-------------------------|
| <b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>      | -    | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>  | 60                      |
| <b>POIDS EN KG</b>                | 0.39 | <b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>   | IP65                    |
| <b>LUMEN PAR WATT</b>             | 26   | <b>LUMINOUS COLOR</b>  | blanc                   |
| <b>CONSOMMATION EN WATTS</b>      | 5    | <b>TENSION D'ENTRÉE</b>  | 220 - 240 V AC          |
| <b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b> | 130  | <b>DURÉE DE VIE UTILE</b>  | environ 50.000 h à 25°C |
|                                   |      | <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>                                      | 3000                    |
|                                   |      | <b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>  | CRI > 82                |
|                                   |      | <b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>                                   | 0,9                     |
| <b>Dimensions</b>                 |      | <b>COURANT D'APPEL EN A</b>  | 0                       |
| <b>Hauteur:</b> 37mm              |      | <b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>  | IK08                    |
| <b>Longueur:</b> 114mm            |      | <b>LUMEN PAR WATT</b>  | 26                      |
| <b>Largeur:</b> 114mm             |      | <b>CLASSE DE PROTECTION</b>  | I                       |
|                                   |      | <b>TYPE DE TENSION</b>   | AC                      |
|                                   |      | <b>COULEUR DU BOÎTIER</b>  | noir                    |
|                                   |      | <b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>  | > 100.000               |
|                                   |      | <b>GARANTIE EN ANNÉES</b>  | 3                       |
|                                   |      | <b>SIMILAIRE COULEUR RAL</b>   | 9005                    |
|                                   |      | <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b> | pas nécessaire          |
|                                   |      | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>   | EC002892                |
|                                   |      | <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>  | Verre transparent       |
|                                   |      | <b>VARIATION 0-10V</b>   | Non                     |
|                                   |      | <b>VARIATION 1-10V</b>   | Non                     |
|                                   |      | <b>VARIATION DALI</b>  | Non                     |
|                                   |      | <b>VARIATION DMX</b>   | Non                     |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| VARIATION DSI  | Non                               |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)                | Non                               |
| VARIATION LINESWITCH                                 | Non                               |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR          | Non                               |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR              | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                | Non                               |
| VARIATION PROGRAMMABLE                               | Non                               |
| VARIATION RF   | Non                               |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                        | Non                               |
| VARIATION TOUCH AND DIM                              | Non                               |
| VARIATION ZIGBEE                                     | Non                               |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                        | Non                               |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                 | Non                               |
| PAS DE VARIATION                                     | Oui                               |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)         | SDCM6                             |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)           | IK08                              |
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                              | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                        | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                     | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                         | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                     | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE              | Non                               |
| VARIATION GPRS                                       | Non                               |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                              | 0                                 |
| SOUTIEN BEG  | Pertinent en Allemagne uniquement |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | F                                 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                      | Non                               |