

ARTIKEL NR. 5306-030100

DOTLUX Wandleuchte FLEXO 8W 3000K



zur Artikelseite

- Moderne, dekorative Wandleuchte einseitig leuchtend
- Variable Lichteffekte durch steckbare innenliegende Schablonen
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Die Leuchte kann nach oben oder unten leuchtend montiert werden
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's
- Gehäusefarbe ähnlich RAL 9005

| | | | |
|-----------------------------------|-----|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 100 |
| GEWICHT IN KG | 0.8 | SCHUTZART (IP) | IP65 |
| LUMEN PRO WATT | 93 | LICHTFARBE | weiß |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 8 | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 750 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,9 |
| ABMESSUNGEN | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| Höhe: 67mm | | IK SCHUTZGRAD | IK06 |
| Länge: 165mm | | LUMEN PRO WATT | 93 |
| Breite: 95mm | | SCHUTZKLASSE | I |
| | | SPANNUNGSART | AC |
| | | GEHÄUSEFARBE | schwarz |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Nein |
| | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | ÄHNLICH RAL-FARBE | 9005 |
| | | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 50000 |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC002892 |
| | | MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE | Nein |

| | |
|--|----------------------------------|
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION | Nein |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Ja |
| FASSUNG | - |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Glas transparent |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Nein |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| LICHTVERTEILER | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK06 |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| MIT LUFTSCHLITZEN | Nein |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Nein |
| ART DER VERDRAHTUNG | Mit Durchgangsverdrahtung |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG1 |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Nein |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | 8 |
| LEUCHTMITTEL | LED austauschbar |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT | Nein |

| | |
|---|----------------------------|
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 50000 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | F |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE | Lackiert |
| LICHTVERTEILUNG | Symmetrisch |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS | Ohne |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |
| SCHUTZART (NEMA) | Sonstige |
| ANSCHLUSSART_ | Sonstige |