

ARTICLE NO. 5321-099140

**DOTLUX Lampe à miroir TRENDosocket 10W 3000/4000/5700K COLORselect**



page de l'article

- Design moderne et élégant avec prise de courant de sécurité intégrée et interrupteur latéral
- Surface d'éclairage maximale sans vissages visibles
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Montage possible sur les trous de perçage existants grâce à la surface libre sur la plaque de base
- 2 entrées de câbles préinstallées (si nécessaire, des entrées individuelles peuvent être percées dans la base en aluminium)
- Réglez simplement vous-même la couleur de lumière souhaitée, un numéro d'article - trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

<b>POIDS EN KG</b>	0.73
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	10
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	1050
<b>LUMEN PAR WATT</b>	105

**Dimensions**

**Longueur:** 599mm  
**Largeur:** 85mm  
**Hauteur:** 57mm

<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	140
<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP44
<b>LUMINOUS COLOR</b>	multicolore
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000/4000/5700
<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK08
<b>LUMEN PAR WATT</b>	105
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
<b>COULEUR DU BOITIER</b>	multicolore
<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	220-240 AC
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
<b>SIMILAIRE COULEUR RAL</b>	9006
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	220-240 AC
<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>	Plastique mat/satiné
<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
<b>VARIATION 1-10V</b>	Non
<b>VARIATION DALI</b>	Non

VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Niveaux
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E